

Krovni profilisani lim **TR153**

Profil namenjen za objekte sa malim nagibom i velikim rasponom između glavnih nosača.

Prednosti ovog profila odnose se na veliku nosivost i premošćavanje velikih raspona.

Takođe se koristi kao stalna čelična oplata, kao i za sisteme ravnih krovova.

Product is in conformity with the provisions of EC directive 89/106/EEC (Construction Products Directive) and that the harmonized standard referenced below has been applied: EN 14782:2006



www.inm-arilje.com

INM
we've got you
covered



TEHNIČKI PARAMETRI:

Ulazna širina trake: 1.500/1.000mm

Pokrivna širina: 580/870mm

Dužina: do 13.500mm

Kvalitet trake: S280GD, S320GD, S350 GD po standardu EN10346

Nanos cinka: Z100, Z140, Z220, Z275 po standardu EN10346

Vrste premaza: SP15, SP25, SP35, PVDF25, PVDF35 po standardu EN10169

Protivpožarni atest:

A1 po standardu EN13501-1

Debljine materijala:

0,75, 0,88, 1,00, 1,25 mm po standardu EN10143

Standardna boja RAL9002
Opcija Ral9006 i RAI9010



prilikom porudžbine navesti koja će strana biti spoljašnja (A ili B)



DVA OSOLONCA, dopuštena nosivost (kN/m²)



t lima [mm]	g [kg/m2]	L= {m}	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50	6,75	7,00	7,25	7,50	7,75	8,00	8,25	8,50	8,75	9,00
0,75	10,19		6,57	6,18	5,84	5,53	5,25	4,76	4,34	3,97	3,64	3,36	3,10	2,88	2,68	2,50	2,33	2,18	2,05	1,93	1,82	1,71	1,62
		L/200	4,28	3,57	3,01	2,56	2,19	1,89	1,65	1,44	1,27	1,12	1,00	0,89	0,80	0,72	0,65	0,59	0,54	0,49	0,45	0,41	0,38
		L/300	2,85	2,38	2,00	1,70	1,46	1,26	1,10	0,96	0,85	0,75	0,67	0,59	0,53	0,48	0,43	0,39	0,36	0,33	0,30	0,27	0,25
		L/500	1,71	1,43	1,20	1,02	0,88	0,76	0,66	0,58	0,51	0,45	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,24	0,21	0,20	0,18	0,16	0,15
0,88	11,96		9,60	8,79	7,84	7,04	6,35	5,76	5,25	4,80	4,41	4,06	3,76	3,48	3,24	3,02	2,82	2,64	2,48	2,33	2,20	2,07	1,96
		L/200	5,13	4,28	3,60	3,06	2,63	2,27	1,97	1,73	1,52	1,34	1,20	1,07	0,96	0,86	0,78	0,71	0,64	0,58	0,53	0,49	0,45
		L/300	3,42	2,85	2,40	2,04	1,75	1,51	1,32	1,15	1,01	0,90	0,80	0,71	0,64	0,57	0,52	0,47	0,43	0,39	0,36	0,33	0,30
		L/500	2,05	1,71	1,44	1,23	1,05	0,91	0,79	0,69	0,61	0,54	0,48	0,43	0,38	0,34	0,31	0,28	0,26	0,23	0,21	0,20	0,18
1,00	13,59		11,51	10,20	9,09	8,16	7,37	6,68	6,09	5,57	5,12	4,71	4,36	4,04	3,76	3,50	3,27	3,07	2,88	2,71	2,55	2,41	2,27
		L/200	5,91	4,93	4,15	3,53	3,03	2,62	2,27	1,99	1,75	1,55	1,38	1,23	1,10	0,99	0,90	0,81	0,74	0,67	0,62	0,56	0,52
		L/300	3,94	3,29	2,77	2,35	2,02	1,74	1,52	1,33	1,17	1,03	0,92	0,82	0,74	0,66	0,60	0,54	0,49	0,45	0,41	0,38	0,35
		L/500	2,37	1,97	1,66	1,41	1,21	1,05	0,91	0,80	0,70	0,62	0,55	0,49	0,44	0,40	0,36	0,33	0,30	0,27	0,25	0,23	0,21
1,25	16,98		14,82	13,13	11,71	10,51	9,49	8,60	7,84	7,17	6,59	6,07	5,61	5,20	4,84	4,51	4,22	3,95	3,71	3,48	3,28	3,10	2,93
		L/200	7,55	6,29	5,30	4,51	3,86	3,34	2,90	2,54	2,24	1,98	1,76	1,57	1,41	1,27	1,14	1,04	0,94	0,86	0,79	0,72	0,66
		L/300	5,03	4,19	3,53	3,00	2,58	2,23	1,94	1,69	1,49	1,32	1,17	1,05	0,94	0,84	0,76	0,69	0,63	0,57	0,52	0,48	0,44
		L/500	3,02	2,52	2,12	1,80	1,55	1,34	1,16	1,02	0,89	0,79	0,70	0,63	0,56	0,51	0,46	0,42	0,38	0,34	0,31	0,29	0,26

TRI OSOLONCA, dopuštena nosivost (kN/m²)



t lima [mm]	g [kg/m2]	L= {m}	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50	6,75	7,00	7,25	7,50	7,75	8,00	8,25	8,50	8,75	9,00
0,75	10,19		5,95	5,59	5,26	4,97	4,71	4,47	4,26	4,07	3,89	3,64	3,37	3,12	2,90	2,50	2,33	2,18	2,05	1,93	1,82	1,71	1,62
		L/200	10,31	8,59	7,24	6,16	5,28	4,56	3,97	3,47	3,05	2,70	2,40	2,14	1,92	1,73	1,56	1,42	1,29	1,17	1,07	0,98	0,90
		L/300	6,87	5,73	4,83	4,10	3,52	3,04	2,64	2,31	2,04	1,80	1,60	1,43	1,28	1,15	1,04	0,94	0,86	0,78	0,72	0,66	0,60
		L/500	4,12	3,44	2,90	2,46	2,11	1,82	1,59	1,39	1,22	1,08	0,96	0,86	0,77	0,69	0,63	0,57	0,52	0,47	0,43	0,39	0,36
0,88	11,96		8,75	8,21	7,73	7,31	6,93	6,29	5,73	5,24	4,82	4,44	4,10	3,81	3,54	3,02	2,82	2,64	2,48	2,33	2,20	2,07	1,96
		L/200	12,35	10,30	8,67	7,38	6,32	5,46	4,75	4,16	3,66	3,24	2,88	2,57	2,30	2,07	1,87	1,70	1,54	1,41	1,29	1,18	1,08
		L/300	8,23	6,86	5,78	4,92	4,22	3,64	3,17	2,77	2,44	2,16	1,92	1,71	1,54	1,38	1,25	1,13	1,03	0,94	0,86	0,79	0,72
		L/500	4,94	4,12	3,47	2,95	2,53	2,19	1,90	1,66	1,46	1,30	1,15	1,03	0,92	0,83	0,75	0,68	0,62	0,56	0,51	0,47	0,43
1,00	13,59		11,34	10,64	10,00	8,98	8,10	7,35	6,70	6,13	5,63	5,19	4,79	4,45	4,13	3,50	3,27	3,07	2,88	2,71	2,55	2,41	2,27
		L/200	14,24	11,87	10,00	8,50	7,29	6,30	5,48	4,79	4,22	3,73	3,32	2,96	2,66	2,39	2,16	1,96	1,78	1,62	1,48	1,36	1,25
		L/300	9,49	7,91	6,67	5,67	4,86	4,20	3,65	3,20	2,81	2,49	2,21	1,98	1,77	1,59	1,44	1,30	1,19	1,08	0,99	0,91	0,83
		L/500	5,69	4,75	4,00	3,40	2,92	2,52	2,19	1,92	1,69	1,49	1,33	1,19	1,06	0,96	0,86	0,78	0,71	0,65	0,59	0,54	0,50
1,25	16,98		16,55	14,66	13,07	11,73	10,59	9,60	8,75	8,01	7,35	6,78	6,27	5,81	5,40	4,51	4,22	3,95	3,71	3,48	3,28	3,10	2,93
		L/200	18,17	15,15	12,76	10,85	9,30	8,03	6,99	6,12	5,38	4,76	4,23	3,78	3,39	3,05	2,76	2,50	2,27	2,07	1,89	1,74	1,59
		L/300	12,11	10,10	8,51	7,23	6,20	5,36	4,66	4,08	3,59	3,17	2,82	2,52	2,26	2,03	1,84	1,67	1,51	1,38	1,26	1,16	1,06
		L/500	7,27	6,06	5,10	4,34	3,72	3,21	2,80	2,45	2,15	1,90	1,69	1,51	1,36	1,22	1,10	1,00	0,91	0,83	0,76	0,69	0,64

ČETIRI OSOLONCA, dopuštena nosivost (kN/m²)



t lima [mm]	g [kg/m2]	L= {m}	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50	6,75	7,00	7,25	7,50	7,75	8,00	8,25	8,50	8,75	9,00
0,75	10,19		5,95	5,59	5,26	4,97	4,71	4,47	4,26	4,07	3,89	3,64	3,37	3,12	2,90	2,71	2,53	2,37	2,22	2,09	1,97	1,86	1,76
		L/200	8,20	6,83	5,76	4,90	4,20	3,63	3,15	2,76	2,43	2,15	1,91	1,71	1,53	1,38	1,24	1,13	1,02	0,93	0,85	0,78	0,72
		L/300	5,46	4,56	3,84	3,26	2,80	2,42	2,10	1,84	1,62	1,43	1,27	1,14	1,02	0,92	0,83	0,75	0,68	0,62	0,57	0,52	0,48
		L/500	3,28	2,73	2,30	1,96	1,68	1,45	1,26	1,10	0,97	0,86	0,76	0,68	0,61	0,55	0,50	0,45	0,41	0,37	0,34	0,31	0,29
0,88	11,96		8,75	8,21	7,73	7,31	6,93	6,29	5,73	5,24	4,82	4,44	4,10	3,81	3,54	3,30	3,08	2,89	2,71	2,55	2,40	2,26	2,14
		L/200	9,82	8,19	6,90	5,87	5,03	4,34	3,78	3,31	2,91	2,57	2,29	2,04	1,83	1,65	1,49	1,35	1,23	1,12	1,02	0,94	0,86
		L/300	6,55	5,46	4,60	3,91	3,35	2,90	2,52	2,20	1,94	1,72	1,53	1,36	1,22	1,10	0,99	0,90	0,82	0,75	0,68	0,63	0,57
		L/500	3,93	3,28	2,76	2,35	2,01	1,74	1,51	1,32	1,16	1,03	0,92	0,82	0,73	0,66	0,60	0,54	0,49	0,45	0,41	0,38	0,34
1,00	13,59		11,34	10,64	10,00	8,98	8,10	7,35	6,70	6,13	5,63	5,19	4,79	4,45	4,13	3,85	3,60	3,37	3,17	2,98	2,80	2,65	2,50
		L/200	11,32	9,44	7,95	6,76	5,80	5,01	4,36	3,81	3,35	2,97	2,64	2,36	2,11	1,90	1,72	1,56	1,42	1,29	1,18	1,08	0,99
		L/300	7,55	6,29	5,30	4,51	3,86	3,34	2,90	2,54	2,24	1,98	1,76	1,57	1,41	1,27	1,15	1,04	0,94	0,86	0,79	0,72	0,66
		L/500	4,53	3,78	3,18	2,70	2,32	2,00	1,74	1,52	1,34	1,19	1,06	0,94	0,85	0,76	0,69	0,62	0,57	0,52	0,47	0,43	0,40
1,25	16,98		16,55	14,66	13,07	11,73	10,59	9,60	8,75	8,01	7,35	6,78	6,27	5,81	5,40	5,04	4,71	4,41	4,14	3,89	3,66	3,46	3,27
		L/200	14,45	12,05	10,15	8,63	7,40	6,39	5,56	4,86	4,28	3,79	3,37	3,01	2,70	2,43	2,19	1,99	1,81	1,65	1,51	1,38	1,27
		L/300	9,63	8,03	6,76	5,75	4,93	4,26	3,71	3,24	2,85	2,52	2,24	2,00	1,80	1,62	1,46	1,32	1,20	1,10	1,00	0,92	0,85
		L/500	5,78	4,82	4,06	3,45	2,96	2,56	2,22	1,95	1,71	1,51	1,35	1,20	1,08	0,97	0,88	0,79	0,72	0,66	0,60	0,55	0,51

